



FEG-Serie

Competence in Temples

DIE NEUE KUNST DES WEBENS

“ Nur das Oberprofil ins Unterprofil einführen, Gewebe spannen und losweben ”



Stab-Breithalter neu erfunden

- | | |
|------------------------------------|--|
| Selbst-Klemmung | keine Schraubverbindung notwendig zwischen Ober- und Unterprofil |
| Einfaches Handling | hergestellt aus Aluminium, deshalb leicht und einfach in der Handhabung |
| Hochfeste Oberfläche | standardmässig mit verschleissarmer Oberflächenbehandlung [Spezialbehandlung für stark abrasive Gewebe auf Anfrage erhältlich] |
| Flexible Befestigung | dank Nutenkanal können die Befestigungspositionen frei gewählt werden – ebenso wie die Anzahl Befestigungsstützen |
| Mehrwert | Ober- und Unterprofil können individuell ersetzt werden |
| Grosse Auswahl an Stangen-Ø | Stangendurchmesser von D=8mm bis D=20mm können mit demselben Profil verwendet werden |

1



G. Hunziker AG
alte Schmerikonstrasse 3
8733 Eschenbach (SG)
Schweiz

Tel: ++41 55 286 13 13
Fax: ++41 55 286 13 00
sales@hunziker.info
www.hunziker.info

Stab-Breithalter



FEG-Serie

Competence in Temples

Vorteile

- Weben mit geringerer Kettfadenspannung
- Geringere Belastung der Kettfäden – weniger Kettfadenbrüche
- Höhere Effizienz – weniger Gewebefehler
- Keine Markierung durch Nadelrädchen
- Höhere Schussdichten möglich
- Keine Schussbogigkeit im Kantenbereich
- Einheitliche Gewebestruktur über die gesamte Webbreite
- Keine Farbunterschiede zwischen Breithalterbereich und Rest
- Keine Wartung

Anwendungsgebiet

Stab-Breithalter können bei diversen Geweben eingesetzt werden

Ziel	Gewebe
Exakte Gewebegeometrie	Technische Gewebe wie Airbag, Filtergew.
Hohe Schussdichte	Denim, Transportband, Segeltuch
Einheitliche Gewebestrukt.	Modestoffe mit Mustern, Vorhänge
Fehlerfrei	Empfindliche Gewebe wie Seide, Wolle

Stangen

Hunziker offeriert eine breite Palette unterschiedlicher Stangen

Durchmesser [mm]	8 10 12 14 16 17 18 20
Oberfläche	glatt mit L-/R-Gewinde gerändelt beschichtet
Material	Stahl Kunststoff PUR

Achtung: nicht alle Kombinationen sind erhältlich

Zusatz-Breithalter

NEU

Stab-Breithalter können nur bis zu einem gewissen Einsprung des Gewebes eingesetzt werden. Um auch Gewebe mit höherem Einsprung weben zu können, wurde ein neuer Zusatz-Breithalter für die FEG-Serie entwickelt.

Vorteile:

- weniger Gewebeeinsprung
- grössere Webbreite
- weben auch bei hohem Einsprung
- stufenlose Positionierung
- einfache Montage im Nutenkanal
- komplettes Sortiment an Breithalterrädchen und -teilen einsetzbar



Innovation
Switzerland

2

Empfohlener Lieferant



G. Hunziker AG
alte Schmerikonstrasse 3
8733 Eschenbach (SG)
Schweiz

Tel: ++41 55 286 13 13
Fax: ++41 55 286 13 00
sales@hunziker.info
www.hunziker.info

Stab-Breithalter